

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 600*4	m ² m ²	 2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
2	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 600*4	m ² m ²	 2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
3	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² 600*4	m ² m ²	 2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 600	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
5	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2,5 600	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
6		Pomiar powykonawczy 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000