

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 400,000	2 400,000
				RAZEM	2 400,000
2	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 400,000	2 400,000
				RAZEM	2 400,000
3	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m <sup>2</sup> 600*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 800,000	1 800,000
				RAZEM	1 800,000
4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600,000	600,000
				RAZEM	600,000
5	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2,5 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600,000	600,000
				RAZEM	600,000
6		Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000